

MAGPRO 60/2S

PRIME
LINE



Kernboren tot Ø 60 mm
Spiraalboren tot Ø 23 mm.

- Motor met 2 snelheden
- Verbeterde magnetische hechting
- Snel en eenvoudig omzetten naar spiraalboren dankzij MK2-opname
- CE-conform

Leveringsomvang:

Koffer, MT2 opname voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel



Geleverd met koffer



Snel en eenvoudig omzetten naar spiraalboren dankzij MK2-opname



Optioneel: Magnetische spanenverwijderaar - Art. 490153



Optioneel: boorkop 16 mm en adapter - Art. 490164MK2

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 250 / 135 min ⁻¹ 2: 605 / 330 min ⁻¹
Opname	MK2
Max. kernboren Ø x L	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK2	23 x 150 mm
Slag	190 mm
Magneetkracht	15.300N
Netto gewicht	17 kg
Hoogte	430 (620) mm
Breedte	200 mm
Lengte	260 mm

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 60/2S - 230V Geleverd in koffer met MT2 opname voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel	491170N
Toebehoor (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Kernborensset Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + uitdrijfstift	490145IN
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	