

MAGPRO 100 M30

**PRIME
LINE**



**Taroudage jusqu'à M30 et
Carottage jusqu'à Ø 100 mm.**

- Unité de moteur réversible à usage intensif
- 4 vitesses
- Stabilité maximale sans support supplémentaire
- protection contre les surtensions

Contenu de la livraison :

Valise rigide, support pour carottage,
chaîne de sécurité, mousqueton et clé Allen.



Taroudage, perçage et carottage
(des accessoires peuvent être
nécessaires)



Coffre

GEAR	1ST	2ND	3RD	4TH
	↓↓	↑↑	↑↓	↑↑
HI	120	220	365	670
LO	85	155	255	450

4 vitesses

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.880 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesse (à vide/en charge)	1: 90/70 min ⁻¹ 2: 185/145 min ⁻¹ 3: 305/245 min ⁻¹ 4: 605/485 min ⁻¹
Porte-outil	19/32 mm Weldon, CM3
Taroudage max. Ø	M4-M30
Carottage max. Ø	100 mm
Forets max. Ø x L	16 x 110 mm
Forets max. Ø x L CM3	32 x 150 mm
Force magnétique	17.600 N
Dimensions [mm]	530 (790) x 205 x 300
Course	260 mm
Poids net	26 kg

Description	Référence
Magpro 100 M30 - 230V Livré en coffre avec outils et adaptateur CM3, chaîne de sécurité, mousqueton et clé allen	491100N
Accessoires (optionnel)	
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
Jeu de fraises HSS-Co Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + éjecteur	490145IN
CM3 porte-taroud à changement rapide pour tarauds M3-M14	490162
Inserts de taroudage à changement rapide M3-M14 (par pièce)	490162 M3-14
CM3 porte-taroud à changement rapide pour tarauds M5-M22	490165
Inserts de taroudage à changement rapide M5-M22 (par pièce)	490169 M5-22
CM3 porte-taroud à changement rapide pour tarauds M12-M230	490165
Inserts de taroudage à changement rapide M12-M30 (par pièce)	490169 M12-30
CM3/19 mm adaptateur	490167
Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm	490163
Mandrin 16 mm et adaptateur	490164
Collecteur de copeaux magnétique	490153
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020
Fraises coniques HSS avec attachement Weldon 19 à la page 69	