



MAGPRO 52 AIR



Lucht aangedreven magnetische kernboormachine met een enorme slag

- Lucht aangedreven magnetische kernboormachine voor het werk in gevaarlijke en vochtige omgevingen
- ATEX/ CE gecertificeerd, zonder elektriciteit!
- Kernboren tot Ø 52 mm
- Spiraalboren tot Ø 13 mm
- Enorme slag tot 260 mm
- Magneetkracht 8.000 N

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



ATEX / CEN gecertificeerd



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Druk | 6 bar |
| Motorvermogen | 1.000 W |
| Onbelast / belast toerental | 400 / 200 min ⁻¹ |
| Luchtverbruik | 1,8 m ³ /min |
| Luchtaansluiting | R 3/8" i |
| Kernbooropname | 19 mm Weldon |
| Kernboren Ø | 52 mm |
| Max. spiraalboren Ø | 13 mm |
| Slag | 260 mm |
| Magneetkracht | 8.000 N |
| Magneetoppervlakte | 216 x 86 mm |
| Koelvloeistof | automatisch, extern |
| Netto gewicht | 21,5 kg |

Omschrijving

| Omschrijving | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Magpro 52 Air - Geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en smeersysteem | 490000 |

Toebehoor (optioneel)

| Toebehoor (optioneel) | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Kernborenset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift | 490145 |
| HM-Kernborenset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift | 490148 |
| Gold finger Kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift | 490145TIN |
| Boorkop en adapter 13 mm | 490152A |
| Magnetische spanenverwijderaar | 490153 |
| High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml) | 490020 |



Optionele boorkop met Weldon 19 mm adapter voor spiraalboren



Kernboren tot Ø 52 mm



Geleverd met veiligheidsketting, gereedschap en externe koelvloeistofdruktank



Optional: boorkop en adapter 13 mm Art. 490152A