



MAGPRO 50/2S

Optimales Kernbohren mit 2 Geschwindigkeiten


- Kraftvoller 1.800 Watt Motor mit enormem Durchzugsvermögen

Lieferumfang:

Sicherheitskette, Kühlmittelbehälter, Werkzeug, Späneschutz, Koffer



2 Geschwindigkeiten



Präzises Kernbohren bis Ø 50 mm



Optional: Schnellspannfutter
Art. 490172



Optional: 16 mm Bohrfutter & Adapter
Art. 490173



Optional: Magnet für
Späneaufnahme Art. 490153



Lieferung im Koffer

| Technische Daten | |
|---------------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 1.800 W |
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz oder 115 V / 60 Hz |
| Drehzahl / Lastdrehzahl | 380 / 230 min ⁻¹ 500 / 300 min ⁻¹ |
| Kernbohreraufnahme | 19 mm Weldon |
| Kernbohrer Ø x L | 12 - 50 x 70 mm |
| Vollbohrer max. Ø x L | 16 x 110 mm |
| Vollbohrer max. Ø x L MK3 | 32 x 150 mm |
| Kegelsenker max. Ø | 50 mm |
| Max. Bohrtiefe x Ø | 75 x 50 mm |
| Hub | 100 mm |
| Magnethaltkraft | 32.000 N |
| Magnetfußfläche | 200 x 100 mm |
| Kühlmittelzufuhr | integriert, automatisch |
| Nettogewicht | 22,9 kg |

| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Magpro 50/2s - Lieferung im Koffer mit Sicherheitskette und Werkzeug | 490170 |
| Zubehör (optional) | Artikel-Nr. |
| Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm und Auswerfstift | 490145 |
| HM-Kernbohrerset 30 mm Ø 1x12, 1x 14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm + Auswerfstift | 490148 |
| Gold finger Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 490145TiN |
| Bohrfutter und Adapter 16 mm | 490173 |
| Schnellspannfutter für Magpro 50/2s | 490172 |
| Magnetischer Späneheber | 490153 |
| Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml) | 490020 |
| HSS-Kegelsenker mit Weldon 19 Aufnahme auf Seite 69 | |