

MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

**PRIME
LINE**



- Schwenkschiebesystem sorgt für erhöhte Präzision und Flexibilität der Positionierung
- Kernbohren bis \varnothing 40 mm
- Schnellspannsystem Weldon 19 mm Schaft
- Schwenkbar: $2 \times 15^\circ$ | Verschiebbar: 15 mm
- Sehr kompakte und leichte Maschine von nur 12 kg
- Drehkreuz und Kühlmittelbehälter beidseitig montierbar

Lieferumfang:

Koffer, Sicherungskette, Karabinerhaken, Kühlmittelbehälter, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang



Höhenunterschiede sind leicht zu bewältigen



Optional: 13 mm Bohrfutter & Adapter für den direkten Einsatz im Schnellspannfutter
Art. 490152A



Schwenkbare Grundplatte: $2 \times 15^\circ$
Verschiebbare Grundplatte: 15 mm



Drehkreuz beidseitig nutzbar

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Drehzahl (Leerlauf)	625 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon
Kernbohrer max. \varnothing x L	12 - 40 x 110 mm
Vollbohrer max. \varnothing x L	13 x 140 mm
Hub	85 mm / 200mm
Magnethaltekraft	10.500 N
Magnetfußfläche	158 x 76 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	12 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.
Magpro 40/1s Adjust Swivel - Lieferung im Koffer mit Sicherungskette, Karabinerhaken, Kühlmittelbehälter, Sechskantschlüssel, Auswerfstiften kurz/lang	490140S
Zubehör (optional)	Artikel-Nr.
Kernbohrerset 30 mm \varnothing 12, 14, 16, 18, 20, 22 und Auswerfstift	490145
HM-Kernbohrerset 30 mm \varnothing 1x12, 1x 14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm + Auswerfstift	490148
Gold finger Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm \varnothing 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Bohrfutter und Adapter 13 mm	490152A
Magnetischer Späneheber	490153
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (Inhalt: 400 ml)	490020