

MAGPRO 35 STANDARD



Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	620 / 350 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Max. verzinkboren Ø	30 mm
Slag	80 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 35 - geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490150

Toebehoor (optioneel)

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop en adapter 13 mm	490152
Snelspanopname voor MAGPRO 35	490151
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	



Sterk en compact

- Kernboren in alle posities!
- Spiraalboren tot Ø 13 mm
- Kernboren tot Ø 35 mm
- Met 19 mm Weldon opname

Leveringsomvang:

Spanband, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



Volboren tot 13 mm



Optioneel: boorkop 13 mm & adapter
Art. 490152



Optioneel: snelspanopname
Art.: 490151



Optioneel: Magnetische spanenverwijderaar
Art. 490153



Optioneel:
Kernborensset met uitdrijfstift
Art.: 490145



Optioneel: HSS verzinkboor 30 mm met Weldon 19 opname
Art. 490830