



# HAND DRY CUTTER 8230 AIR DRUCKLUFTBETRIEBEN



**Metallhandkreissägen von Jepson Power für schnelles und gratarmes Sägen von Metallrohren und -profilen ohne Kühlung**

- Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen
- Solide und leicht, nur 8,6 kg
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Schmiermittel unnötig
- Maximale Schnitttiefe von **82 mm / 56 mm** Schrägschnitt bis zu einer Dicke von 10 mm



**Lieferumfang:**

**Koffer und Ø 230/48Z HM-Sägeblatt für Stahl *ODER***


**Koffer und Ø 230/60Z HM-Sägeblatt „LBS impact resistant“**

**für Gitterroste**

**SPÄNEFACH**



Ideal für Gitterroste mit LBS-Sägeblatt  
Art.: 608100LBS



Sägt Metallbleche bis zu 10 mm und Sandwich Paneelen und Profile mit einer Schnitttiefe bis zu 82 mm



Mit einer Schnitttiefe bis zu 82 mm



Tiefeneinstellung mit Skalierung



Spänefach

**Technische Daten**

Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Bohrung	Ø 25,4
Motorleistung	1.500
Leerlaufdrehzahl	1.700 min <sup>-1</sup>
Luftverbrauch	circa 2 m <sup>3</sup> / min
Luftanschluss	R ½" Innengewinde (Standard)
Schlauch LW	mind. Ø 13 mm
Nettogewicht	8,6 kg
Sägeblattgröße	230 mm
Schalldruckpegel (1 m Abstand)	103,3 dB (A)
Vibration im Leerlauf	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

**Maximaler Arbeitsraum in mm**

	90°	45° (Schafterschnitt)
<b>Rund</b>	82 x 6	56 x 4
<b>Quadratisch</b>	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
<b>Winkel</b>	82 x 6	56 x 4
<b>Plan</b>	10	8
<b>Schnitttiefe</b>	82	56

**Hand Dry Cutter 8230 AIR**

	Artikel-Nr.
mit Ø 230/48Z Standard Sägeblatt + Koffer	608100
mit Ø 230/60Z LBS Sägeblatt + Koffer	608100LBS

**Sägeblätter**

	Artikel-Nr.
230/48Z Standard für Stahl	72123048
230/48Z für Edelstahl/Stahl	72123048I
230/48Z für Edelstahl Lebensmittel & Bau beschichtet	72123048NSF
230/60Z für Aluminium	72123060
230/68Z für dünnwandiges Material	72123068
230/84Z für dünnes Metallblech	72123084
230/60Z Laser Beam schockresistent	72223060

**Zubehör**

	Artikel-Nr.
Einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem für Hand Dry Cutter 8230N	608284
Führungsschienenset 1400 mm inkl. 2 Schnellspannklemmen und 2 Adapter 608275A	608275ASET
Verbindungsstück zum Verbinden mehrere Schienen	608275B
Satz mit 2 Adaptern	608275A