

MAGPRO 60 M20

**PRIME
LINE**



Kernbohren bis Ø 60 mm
Vollbohren bis Ø 23 mm
Gewindeschneiden bis M20

- Umkehrbarer 2-Gang-Motor / 6 Geschwindigkeiten
- Verbesserte magnetische Haftung
- Schnelles und einfaches Umrüsten auf Vollbohren dank MK2-Aufnahme
- Überlastungsschutz (LED)

Lieferumfang:

Koffer, Kernbohreraufnahme, Sicherungskette, Karabinerhaken, Kühlmittelbehälter, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang



FRÜHLING 2024



Gewindeschneiden, Voll- & Kernbohrern
(Optionales Zubehör erforderlich)



Lieferung im Koffer



MK2 / Weldon 19 Aufnahme für
einfaches Umrüsten auf Vollbohren



Optional: Bohrfutter 16 mm
und Adapter Art. 490164MK2

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Drehzahlen (Leerlauf)	140 / 190 / 240 / 330 / 445 / 565 min ⁻¹
Aufnahme	MK2
Kernbohrer max. Ø x L	60 mm
Max. Ø Vollbohrer x L	16 x 110 mm
Max. Ø Vollbohrer x L MK2	23 x 150 mm
Max. Gewindeschneiden	M5 - M20
Hub	190 mm
Magnethaltekraft	15.300N
Nettogewicht	17 kg
Höhe	430 (620) mm
Breite	200 mm
Länge	260 mm

Beschreibung	Artikel-Nr.
Magpro 60M20 - Lieferung im Koffer mit Kernbohreraufnahme, Sicherungskette, Karabiner, Sechskantschlüssel und Auswerfstiften	491170M20
Zubehör (optional)	Artikel-Nr.
HSS-Co Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + Auswerferstift	490145
Hartmetallbestücktes Kernbohrer Set 30 mm Ø 1x12, 1x14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm + Auswerferstift	490148
Gold finger Kernbohrer Set TiN beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + Pilotstift	490145TiN
HSS-Co Kernbohrer Set Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + Auswerferstift	490145IN
Bohrfutter 16 mm & Adapter für MK2 Aufnahme	490164MK2
Magnetischer Späneheber	490153
Hochleistungs Bohr- und Schneidölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (Inhalt: 400 ml)	490020
HSS-Kegelsenker mit Weldon 19 Aufnahme auf Seite 69	