



# DRY MITER CUTTER 9410 ND

## THE VERSATILE


De ideale draagbare machine voor bouw- en werkplaatsen

- De nauwkeurige verstekzaag voor staal, plinten, afwerkingsprofielen in zowel koper, alu en andere samengestelde materialen
- De oplossing voor interieurafwerking!
- Fijne snede in zachte en lichte materialen
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Veilige bevestiging door dubbel 3-traps snelspansysteem
- Traploze hoekinstelling van -45 tot +45 graden
- Robuuste aluminium constructie: sterk en licht - slechts 19 kg!

**Leveringsomvang:**  
Ø 255 / 60T HM zaagblad voor ongelegeerd staal (dunwandig)  
+ Bevestigingsset "K" voor buizen Ø 30 tot 70 mm



DUBBEL 3-TRAPS SNELSPANSTEEEM




Zaagt roestvrij staal, staal, non-ferro, metalen & samengestelde materialen  
Uitmate geschikt voor professionele werkzaamheden op het gebied van:  
interieur, exterieur, keukenbouw, verwarming, airconditioning, sanitair etc.



Incl. fixatie set „K” voor buizen  
Art.-Nr. 600653



3-traps snelspansysteem



Traploze hoekinstelling van -45 tot +45 graden

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
1.500 W	230V/50Hz 115V/60Hz	1.600 min <sup>-1</sup>	19 kg	Ø 255 mm	Ø 25,4

Dry Miter Cutter 9410 ND	Artikel-Nr.
met Ø 255/60T zaagblad + Bevestigingsset "K" voor buizen Ø 30 tot 70 mm (230V)	600651
met Ø 255/60T zaagblad + Bevestigingsset "K" voor buizen Ø 30 tot 70 mm (115V)	600651US

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
<b>Rond</b>	70 x 4	60 x 4
<b>Vierkant</b>	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4
<b>Rechthoekig (zonder klemsysteem)</b>	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4



**ECO-FRIENDLY**  
Milieuvriendelijk  
door Dry Cutting-Technologie

**TOEBEHOR (OPTIONEEL)** Het selecteren van het juiste aantal tanden is afhankelijk van de wand/diameter van het materiaal. Wij adviseren u graag op +49 (0) 2403 64 55 0

HM-Zaagbladen	Ø [mm]	Tanden	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Max. Toerental	Art.Nr.
RVS NSF Coated	255	66	25,4	2,0	2.200 min <sup>-1</sup>	600654NFS
Ongelegeerd staal (dunwandig)	255	60	25,4	2,0	2.200 min <sup>-1</sup>	600598
Staal (dunwandig)	255	66	25,4	2,0	2.200 min <sup>-1</sup>	600654
Aluminium	255	80	25,4	2,2	2.200 min <sup>-1</sup>	600655A
Staal (dunwandig) „LBS - impact resistant"	255	66	25,4	1,5	2.200 min <sup>-1</sup>	72225566



Bevestigingsset "K" voor buizen Ø 30 tot 70 mm  
Art.Nr. 600653