



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

THE BESTSELLER

Metallkreissägen von Jepson Power für schnelles und gratarmes Sägen von Metallrohren und -profilen ohne Kühlung

- Die Metallkreissäge ist für das Sägen von Rohren, Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien geeignet
- Schmiermittel und manuelles Entgraten ist hierfür unnötig
- Zwei Vibrationsdämpfer (patentiert)
- Drehmomentstarker Motor für den Dauerbetrieb
- Patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45°
- Optionaler Montageständer mit Längenschnit für komfortables und sicheres Arbeiten

Lieferumfang:
Ø 355 / 90Z HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl



ZWEI VIBRATIONSDÄMPFER FÜHREN ZU HOHER SCHNITTQUALITÄT UND STANDZEIT



„K“ SPANNVORRICHTUNG FÜR VIERKANTROHRE
Für einen sicheren und stabileren Sägeprozess (im Lieferumfang enthalten)



QUICK RELEASE SCHNELLSPANNSYSTEM
Ermöglicht präzises und effizientes Einspannen



PARALLELANSCHLAG
Erhöhte Stabilität - erleichtert das Sägen kurzer Materialien



WERKZEUGLOS EINSTELLBARE GEHRUNGSSCHNITTE
von 90-75-60-45°



SPÄNEFACH
Für einen saubereren Arbeitsplatz

| Leistungsaufnahme | Betriebsspannung | Leerlaufdrehzahl | Nettogewicht | Sägeblattgröße | Bohrung |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------|
| 2.400 W | 230V/50Hz oder 115V/60Hz | 1.400 min ⁻¹ | 25 kg | Ø 355 mm | Ø 25,4 |

| Premium Super Dry Cutter 9435 | Artikel-Nr. | Maximaler Arbeitsraum in mm |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| mit 355/90Z Sägeblatt (230V) | 600560T3 | 90° 45° |
| mit 355/90Z Sägeblatt (115V) | 600560UST3 | |
| | | Rund 140 / Inox 125 102 |
| | | Quadratisch 125 x 125 80 x 80 |
| | | Rechteckig 105 x 155 75 x 100 |



ECO-FRIENDLY
Umweltschonend
durch Dry Cutting-Technologie

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Die Auswahl der richtigen Zahnzahl variiert mit der Wandung / Durchmesser des Materials. Wir beraten Sie hierzu gerne unter der 02403 64 55 0

| HM-Sägeblätter | Ø [mm] | Zähne | Bohrung [mm] | Schnittbreite [mm] | Max. Geschwindigkeit | Wandung [mm] | Art.Nr. |
|----------------------------------|--------|-------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| Edelstahl NSF Beschichtet | 355 | 90 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 3 - 4 | 600570NSF |
| Edelstahl (dünnwandig) | 355 | 120 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 2 - 3 | 600512I |
| Stahl & Edelstahl (dünnwandig) | 355 | 90 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 3 - 4 | 600570 |
| Stahl & Edelstahl (mittelwandig) | 355 | 72 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 5 - 6 | 600580 |
| Stahl & Edelstahl (dickwandig) | 355 | 60 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 10 | 600590 |
| Gusseisen / SML | 355 | 60 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 10 | 600591 |
| Baustahl | 355 | 66 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 10 | 600595 |
| Aluminium | 355 | 96 | 25,4 | 3,4 | 3.500 min ⁻¹ | ≤ 4 - 5 | 600594 |




Montageständer
Art.Nr. 600526T3



Exzentrisches Spannsystem
Art.Nr. 609910



Thifix-Spannsystem für offene Profile
Art.Nr. 600546



Schraubstock mit Schnellsp.-system für Serienschritte
Art.Nr. 1501128