

# MAGPRO 40/1S

**PRIME  
LINE**



- Carottage max. Ø 40 mm
- Construction très compacte et légère - seulement 12 kg
- Système de serrage rapide Weldon 19 mm

#### Livrée avec:

Mallette, support de carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs court/long



Course ajustable



Option : Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19mm  
Réf. 490152A

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.100 W
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Vitesse (à vide)	625 min <sup>-1</sup>
Porte-outil	19 mm Weldon
Carottage max. Ø	12 - 40 x 110 mm
Forets max. Ø	13 x 140 mm
Course	85 mm/200 mm
Force magnétique	10.500 N
Surface base magnétique	158 x 76 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	12 kg

#### Description

Magpro 40/1S - livrée dans une mallette avec support de carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs	490140K
---	---------

#### Accessoires (optionnel)

Accessoires (optionnel)	Référence
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm	490152A
Collecteur de copeaux magnétique	490153
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020