

MAGPRO 200 M52

Carottage jusqu'à Ø 200 mm

Taraudage jusqu'à M52

Forage jusqu'à Ø 56 mm

- Unité de moteur réversible à usage intensif
- 4 engrenages, 8 vitesses
- Porte-outil CM5
- Stabilité maximale sans support supplémentaire
- protection contre les surtensions

Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur CM5/Weldon 32, adaptateur Weldon 32/19, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs court/long

**PRIME
LINE**



HIVER 2024

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	2.850 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesses (à vide)	70/50 min ⁻¹ 135/100 min ⁻¹ 290/215 min ⁻¹ 555/420 min ⁻¹
Porte-outil	32 mm Weldon, CM5
Taraudage max. Ø	M5 - M52
Carottage max. Ø	200 mm
Forets max. Ø (CM5)	56 mm
Force magnétique	26.800 N
Dimensions [mm]	730 (955) x 280 x 455
Course	330 mm
Poids net	52 kg

Description	Référence
Magpro 200 M52 - Livré en mallette avec outils et adaptateur CM5/Weldon 32, adaptateur Weldon 32/19, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs	491200N
Accessoires (optionnel)	Référence
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
Jeu de fraises HSS-Co Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + éjecteur	490145IN
CM5 / Weldon 32 mm adaptateur (inclus)	490163MK5
Weldon 32 / 19 mm adaptateur (inclus)	490163/W19
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020
Collecteur de copeaux magnétique	490153