

# SUPER HAND DRY CUTTER 8320

## THE BIGGEST



**ECO-RESPONSABLE**  
Grâce à la technologie Dry Cutter



POSSIBILITÉ DE BRANCHER UN SYSTÈME D'ASPIRATION

COLLECTEUR DE COPEAUX

POSSIBILITÉ DE BRANCHER UN SYSTÈME D'ASPIRATION

Scie circulaire pour un sciage rapide et sans bavures de panneaux sandwich, de tubes métalliques et profils sans lubrifiant.

- Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc., jusqu' à une profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm
- Coupe à sec, sans lubrifiant, au contraire d'une scie à chaîne
- Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
- Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
- Indicateur LED de surcharge: vert: ok. | rouge clignotant: avertissement de surcharge | rouge: arrêt de sécurité de la machine
- Construction légère avec composants nobles en magnésium: 8,4 kg (sans lame)
- Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich
- Rail-guide 1.400 mm avec 2 fixations rapides en option

**Contenu de la livraison :**  
Lame carbure Ø 320 mm / 84D  
pour panneaux sandwich & acier



Option: Mallette de transport  
Réf. 60827Box




Exemples de coupes



Option: Fixation rapide  
Réf. 608275B



Réglage de la profondeur avec échelle graduée



Connecteur rail guide  
Réf. 608275B

| Puissance absorbée | Tension d'alimentation      | Vitesse de rotation     | Poids net | Lame     | Alésage | Longueur câble |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 1.800 W            | 230V/50Hz<br>oder 115V/60HZ | 1.700 min <sup>-1</sup> | 8,4 kg    | Ø 320 mm | Ø 25,4  | 5 m            |

| Super Hand Dry Cutter 8320   | Référence | Capacité maximale en mm (avec rail de guidage) |
|--|-----------|--|
| Avec lame Ø 320 mm/84D (230V)  | 608270    | 90°  |
| Avec lame Ø 320 mm/84D (115V)  | 608270 U  | Rond 120 x 6                                   |
| Avec lame Ø 320 mm/84D et rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints (230V) | 608270SET | Carré 120 x 120 x 6                            |
|  |           | Rectangle 120 x 6                              |


### ACCESSOIRES (EN OPTION)

Le choix du nombre correct de dents dépend de la paroi/diamètre du matériau. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au +49 (0) 2403 64 55 0

| Lames à pastilles carburées | Ø [mm] | Dents | Alésage [mm] | Épaisseur [mm] | Vitesse Max.            | Référence |
|-----------------------------|--------|-------|--------------|----------------|-------------------------|-----------|
| Panneaux sandwich & acier   | 320    | 84    | 25,4         | 2,2            | 1.800 min <sup>-1</sup> | 608276    |
| Acier (à paroi épaisse)     | 320    | 72    | 25,4         | 2,2            | 1.800 min <sup>-1</sup> | 608278    |
| Aluminium                   | 320    | 72    | 25,4         | 2,2            | 1.800 min <sup>-1</sup> | 608278A   |
| Acier inoxydable Enduit NSF | 320    | 84    | 25,4         | 2,2            | 1.800 min <sup>-1</sup> | 608276NSF |



**SET Rail-guide**  
Longueur 1.400 mm  
serre-joints rapides 2 pièces  
Réf. 608275SET



**Rail-guide**  
Longueur 1.400 mm  
Réf. 608275D



**Mallette de transport**  
Réf. 60827Box



**Connecteur rail guide**  
Réf. 608275B



**Serre-joints rapides pour rail guide (2pce)**  
Réf. 608275S