

# DRY MITER CUTTER 9410 ND

## THE VERSATILE

La machine optimale pour la menuiserie d'intérieur sur chantier et en atelier

- La scie à coupe d'onglet pour les profils en acier, laiton, aluminium (même peints), matières plastiques et composites
- La solution pour la menuiserie intérieure
- Coupe fine des matériaux sensibles
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Coupe à onglet réglable progressivement -45 à +45°
- Système de double serrage rapide, avec trois paliers
- Construction robuste et légère en aluminium: seulement 19 kg!

Contenu de la livraison :


Lame carbure Ø 255 mm / 60D

pour acier non allié (à paroi mince)

+ système de fixation „K“ pour tube Ø 30 à 70 mm



SYTÈMES À CHANGEMENT RAPIDE SUR 3 POSITIONS



Scie pour acier, inox, non ferreux et composites. Le meilleur choix pour un travail professionnel, pour menuiserie d'intérieur et extérieur, cuisine, chauffage, climatisation, assainissement, etc.



Inclus Système de serrage prismatique pour Tubes  
Réf. 600653



3 position système de changement rapide



Réglage facile pour la coupe d'onglet

Puissance absorbée	Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage
1.500 W	230V/50Hz 115V/60Hz	1.600 min <sup>-1</sup>	19 kg	Ø 255 mm	Ø 25,4

Dry Miter Cutter 9410 ND	Référence
Avec lame Ø 255 mm/60D et système de fixation „K“ pour tube Ø 30 à 70 mm (230V)	600651
Avec lame Ø 255 mm/60D et système de fixation „K“ pour tube Ø 30 à 70 mm (115V)	600651US

Capacité maximale en mm (avec système de serrage)		
	90°	45°
Rond	70 x 4	60 x 4
Carré	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4
Rectangle (sans système de serrage)	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4

### ACCESSOIRES (EN OPTION)

Le choix du nombre correct de dents dépend de la paroi/diamètre du matériau. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au +49 (0) 2403 64 55 0

Lames à pastilles carburées	Ø [mm]	Dents	Alésage [mm]	Épaisseur [mm]	Vitesse Max.	Référence
Acier inoxydable Enduit NSF	255	66	25,4	2,0	2.200 min <sup>-1</sup>	600654NFS
Acier non allié (à paroi mince)	255	60	25,4	2,0	2.200 min <sup>-1</sup>	600598
Acier (à paroi mince)	255	66	25,4	2,0	2.200 min <sup>-1</sup>	600654
Aluminium	255	80	25,4	2,2	2.200 min <sup>-1</sup>	600655A
Acier (à paroi mince) „LBS - résistant aux chocs“	255	66	25,4	1,5	2.200 min <sup>-1</sup>	72225566



Système de fixation „K“ pour tube  
Réf. 600653



**ECO-RESPONSABLE**  
Grâce à la technologie Dry Cutter