

HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE

- Idéale pour la coupe des aciers, caillebotis, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, acier non-ferreux et matériaux composites
- Construction solide et légère (seulement 7,1 kg)
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: **82/56 mm** coupe biseau jusqu' à une épaisseur de 10 mm

Contenu de la livraison :

Lame carbure Ø 230 mm / 48D pour acier & inox

OU

Lame carbure Ø 230 mm / 60D „LBS - résistant aux chocs“ pour acier à paroi mince, caillebotis et tôles



COLLECTEUR DE COPEAUX



Idéale pour les caillebotis avec lame de scie LBS résistant aux chocs
Réf. 608280LBS



Coupe des panneaux sandwich, tôles et profilés d'épaisseur jusqu'à 10 mm et de profondeur 82 mm



Réglage de la profondeur avec échelle graduée



Collecteur de copeaux



Coupe biseau à 45°

Puissance absorbée	Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage	Longueur câble
1.700 W	230V / 50Hz oder 115V / 60Hz	2.200 min ⁻¹	7,1 kg	Ø 230 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8230N 230 V + Mallette	Référence
Avec lame Ø 230 mm/48D Inox (230V)	608280I
Avec lame 230/48D Inox (115V)	608280IUS
Avec lame Ø 230 mm/48D Inox (230V) + rail de guidage avec système de serrage (pour coupe à 90°)	608280ICG
Avec lame LBS Ø 230 mm/60D résistant aux chocs (230V)	608280LBS

Capacité de coupe maximale en mm	90°		45° (coupe biseau)	
	Rond	82 x 6	Carré	56 x 4
Carré	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4	Rectangle	82 x 6
Tôle	10	8	Profondeur de coupe	82
				56








ECO-RESPONSABLE
Grâce à la technologie Dry Cutter



ACCESSOIRES (EN OPTION)

Le choix du nombre correct de dents dépend de la paroi/diamètre du matériau. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au +49 (0) 2403 64 55 0

Lames à pastilles carburées	Ø [mm]	Dents	Alésage [mm]	Épaisseur [mm]	Vitesse Max.	Référence
Acier	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048 
Acier inoxydable et acier	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048I 
Acier inoxydable Enduit NSF	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048NSF 
Aluminium	230	60	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123060 
Acier (à paroi mince)	230	68	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123068 
Acier (paroi extra mince)	230	84	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123084 
Acier (à paroi mince) „LBS - résistant aux chocs“	230	60	25,4	1,4	3.000 min ⁻¹	72223060 




Rail-guide de coupe avec système de serrage réglable
Réf. 608284



SET Rail-guide
Longueur 1.400 mm
Avec 2 serre-joints rapides
Avec 2 adaptateurs (608275A)
Réf. 608275ASET



Jeu de 2 adaptateurs
Réf. 608275A



Connecteur rail guide
Réf. 608275B



2 serre-joints rapides
Réf. 608275S