

MAGPRO 60 M20

**PRIME
 LINE**



Carottage jusqu'à Ø 60 mm
Taraudage jusqu'à M20
Forage jusqu'à Ø 23 mm

- Moteur réversible à 6 vitesses
- Adhérence magnétique améliorée
- Conversion simple et rapide en perçage complet grâce au support CM2

Livrée avec:

Mallette, support de carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs court/long



Taraudage, perçage et carottage
 (des accessoires peuvent être nécessaires)



Mallette



Conversion rapide et facile en forets
 grâce au support CM2



Option: Mandrin 16 mm
 et adaptateur Réf. 490164MK2

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.550 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesses (à vide)	140 / 190 / 240 / 330 / 445 / 565 min ⁻¹
Porte-outil	CM2
Carrotage max. Ø	60 mm
Forets max. Ø x L	16 x 110 mm
Forets max. Ø x L CM2	23 x 150 mm
Taraudage max.	M5 - M20
Course	190 mm
Force magnétique	15.300N
Poids net	17 kg
Dimensions [mm]	430 (620) x 200 x 260

Description	Référence
Magpro 60M20 - Livré en mallette avec support pour carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs	491170M20
Accessoires (optionnel)	
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
Jeu de fraises HSS-Co Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + éjecteur	490145IN
Mandrin 13 mm et adaptateur Weldon 19	490152A
Mandrin 13 mm et adaptateur CM2	490164MK2
Collecteur de copeaux magnétique	490153
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020

Fraises coniques HSS avec attachement Weldon 19 à la **page 71**