

MAGPRO 150 M42

Carottage jusqu'à Ø 150 mm

Taraudage jusqu'à M42

Forage jusqu'à Ø 46 mm


- Unité de moteur réversible à usage intensif
- 4 engrenages, 8 vitesses
- Porte-outil CM4
- Guidage breveté : pour machines soumises à des charges intensives. Remplace avantageusement le guide à queue d'aronde classique
- Stabilité maximale sans support supplémentaire
- protection contre les surtensions

Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur CM4/Weldon 19 & 32, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs court/long



Guidage breveté



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2.400 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesses (à vide)	80/60 min ⁻¹ 165/125 min ⁻¹ 275/205 min ⁻¹ 545/410 min ⁻¹
Porte-outil	19/32 mm Weldon, CM4
Taraudage max. Ø	M5 - M42
Carottage max. Ø	150 mm
Forets max. Ø (CM4)	46 mm
Force magnétique	20.500 N
Dimensions [mm]	630 (930) x 210 x 390
Course	300 mm
Poids net	42 kg

Description	Référence
Magpro 150 M42 - Livré en mallette avec outils et adaptateur CM4/Weldon 19 & 32, chaîne de sécurité, mousqueton clé allen, éjecteurs	491150N
Accessoires (optionnel)	Référence
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
Jeu de fraises HSS-Co Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + éjecteur	490145IN
Adaptateur CM4 / Weldon 19 mm (inclus)	490167MK4
Adaptateur CM4 / Weldon 32 mm (inclus)	490163MK4
CM4 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22	491151
Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce)	490165 M5-22
CM4 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M14-M30	491152
Inserts de taraudage à changement rapide M14-M30 (par pièce)	490169 M14-30
CM4 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M20-M42	491153
Inserts de taraudage à changement rapide M20-M42 (par pièce)	491153 M20-42
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020
Collecteur de copeaux magnétique	490153