



MAGPRO 50/2S

Carottage optimal avec 2 vitesses


- Moteur de 1.800 Watt puissant, avec un couple important

Livrée avec:

mallette, chaîne de sécurité, protection anti-copeaux et outils



2 Vitesses



Carottage précis jusqu' à Ø 50 mm



Option: Fixation automatique Réf. 490172



Option: Mandrin 16mm avec adaptateur Réf. 490173



Option: Collecteur de copeaux magnétique Réf. 490153



Mallette

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|--|
| Puissance absorbée | 1.800 W |
| Tension d' alimentation | 230 V/50 Hz |
| Vitesses (à vide/en charge) | 380/230 min ⁻¹ 500/300 min ⁻¹ |
| Porte-outil | 19 mm Weldon |
| Carottage max. Ø x L | 12 - 50 x 70 mm |
| Forets max. Ø x L | 16 x 110 mm |
| Fraises coniques max. Ø | 50 mm |
| Profondeur max. x Ø | 75 x 50 mm |
| Course | 100 mm |
| Force magnétique | 32.000 N |
| Surface base magnétique | 200 x 100 mm |
| Lubrification | incluse, automatique |
| Poids net | 22,9 kg |

| Description | Référence |
|--|-----------|
| Magpro 50/2s - livrée dans une mallette avec chaîne de sécurité et outils | 490170 |
| Accessoires (optionnel) | |
| Référence | |
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145 |
| Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490148 |
| Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145TiN |
| Mandrin 16 mm avec adaptateur | 490173 |
| Fixation automatique pour Magpro 50/2s | 490172 |
| Collecteur de copeaux magnétique | 490153 |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020 |
| Fraises coniques HSS avec attachement Weldon 19 à la page 71 | |