

MAGPRO 60/2S AUTOMATIC

PRIME
LINE



Automatische kernboormachine.
Uitgerust met alle benodigde veiligheidssystemen voor
automatische voeding, inclusief een speciale bewegingssensor.

Kernboren tot Ø 60 mm
Torboren tot Ø 23 mm

- Zeer stabiele automatische voeding [15 m/min]
- Automatische toerentalregeling tijdens het zagen
- Automatische motorstop bij overbelasting
- CE-conform
- 2-toerenmotor
- Verbeterde magnetische hechting
- Snelle en eenvoudige ombouw naar spiraalboren dankzij de MK2-opname

Leveringsomvang:
Koffer, MK2 opname voor kernboren, veiligheidsketting,
karabijnhaak, koelvloeistoftank, inbussleutel, uitdrijfstiften kort/lang



Geleverd met koffer



Snel en eenvoudig omzetten naar
spiraalboren dankzij MK2-opname



Optioneel: Magnetische
spanenverwijderaar - Art. 490153



Optioneel: boorkop 16 mm en
adapter - Art. 490164MK2

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 240 / 135 min ⁻¹ 2: 565 / 330 min ⁻¹
Opname	MK2
Max. kernboren Ø x L	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK2	23 x 150 mm
Slag	190 mm
Magneetkracht	15.300N
Netto gewicht	19 kg
Afmetingen [mm]	555 (620) x 245 x 325

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 60/2S Automatic - Geleverd in koffer met MK2 opname voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak, koelvloeistoftank, inbussleutel, uitdrijfstiften	491180N
Toebehoor (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Kernborensset Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + uitdrijfstift	490145IN
Boorkop 13 mm & adapter voor Weldon 19	490152A
Boorkop 13 mm & adapter voor MK2 opname	490164MK2
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 71	