

SUPER HAND DRY CUTTER 8320E

THE BIGGEST CORDLESS

2 KRACHTIGE CAS BATTERIJEN
18V LiHD 5,5A




AANSLUITING VOOR
AFZUIGAPPARAAT

SPAANOPVANGBAK



Optioneel:
Transportkoffer met wielen
Art. 60827Box




Zaagsnijvoorbeelden



Geleiderail 1.400 mm met 2
snelspanklemmen



Diepteverstelling met
schaalverdeling



Verbindingsstuk om 2
geleiderails te verbinden
Art. 608275B

Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
36 V	1.700 min ⁻¹	8,7 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4

Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.
met Ø 320 / 84T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“, 2 krachtige batterijen 18V LiHD 5.5A en air-cooled LiHD snellaadstation (230V)	608270E
met Ø 320 / 84T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“, 4 krachtige batterijen 18V LiHD 5.5A en 2 air-cooled LiHD snellaadstation (230V)	608270E4C2
met Ø 320 / 84T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“	608270ES
met Ø 320 / 84T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“, 2 krachtige batterijen 18V LiHD 5.5A en air-cooled LiHD snellaadstation (115V)	608270ENA

Maximaal zaagbereik in mm (op geleiderail)	
	90°
Rond	120 x 6
Vierkant	120 x 120 x 6
Rechthoekig	120 x 6



Accu-metalcirkelzaag van Jepson Power voor
snel & braamarm zagen van sandwichpanelen en
staalprofielen zonder koeling

- Zaagdiepte van **120 mm** op geleiderail
- Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaten, kabelgoten, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Overbelastingsindicator door multi kleuren LED:
- **groen: ok. | rood-knipperend: waarschuwing | rood: overbelasting**
- Geïntegreerde spaanopvangbak
- Magnesium lichtgewichtconstructie: 8,4 kg (zonder zaagblad en accu's)
- Optionaal: Geleiderail 1.400 mm met 2 klemmen

Leveringsomvang:

- Ø 320 / 84Z HM-Zaagblad „LBS impact resistant“ voor sandwich panelen
- 2 krachtige batterijen 18V LiHD 5,5A
- Air-Cooled LiHD snellaadstation



ECO-FRIENDLY
Milieuvriendelijk
door Dry Cutting-Technologie



120 mm

Het selecteren van het juiste aantal tanden is afhankelijk van de wand/diameter van het materiaal. Wij adviseren u graag op +49 (0) 2403 64 55 0

HM-Zaagbladen	Ø [mm]	Tanden	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Max. Toerental	Art.Nr.
Sandwichpanelen & Staal	320	84	25,4	1,8	1.800 min ⁻¹	608276ELBS

“LBS impact resistant” – het dunste Ø 320 mm zaagblad voor staal.

Voordelen voor accu-machines:

- ✓ Minimale wrijving en snijweerstand
- ✓ Superieure batterijduur en efficiëntie
- ✓ Snel en materiaalvriendelijk zagen
- ✓ Speciaal soldeerproces voor de hardmetalen tanden
- ✓ Extreem schokbestendig

1,8 mm

TOEBEHOR (OPTIONEEL)



Geleiderail SET	
Lengte	1.400 mm
snelspan- klemmen	2 stk
Art.Nr.	608275SET



Geleiderail	
Lengte	1.400 mm
Art.Nr.	608275D



Transportkoffer	
Art.Nr.	60827Box



Verbindingsstuk voor 2 geleiderails 	
Art.Nr.	608275B



2 snelspanklemmen	
Art.Nr.	608275S